

MEGA Zekering 70V



MEGA zekeringen zijn een compacte alternatief voor de ANL zekeringen. Zijn nu eveneens leverbaar voor spanningen tot 70V

Specificaties

Voldoet aan de internationale voorwaarden, zoals ISO 20934. Eveneens REACH en RoHS
 Stevige en vertind koperen messen.
 Stevige geklonken thermoplastische met kleurgecodeerde behuizing.
 Voorzien van M8 gaten op 51mm

Waarden aangegeven in OCR font aan beide kanten van de kleurgecodeerde behuizing.
 Maximale doorsmelt capaciteit 2500A bij 70V DC
 Maximale wandraaimoment $12\text{Nm} \pm 1\text{Nm}$

Technische Specificaties

Behuizing : PPA-GF35 kleur gecodeerd
 Element : Vertinde koper legering geïntegreerd warmte element.
 Gat : M8 op 51mm
 Maximale Aandraaimoment : $12\text{Nm} \pm 1\text{Nm}$
 Max. Doorsmelt capaciteit : 2500A @ 70V DC
 Maatvoering : $68,0 \pm 0,5 \text{ mm} \times 19,0\text{mm} \times 10,5\text{mm}$

Artikel nummer	Amperage [A]	Spanning [V]	Kleur	Schroefmaat
9551080	80	70	Rood	M8
9551100	100	70	Geel	M8
9551125	125	70	Groen	M8
9551150	150	70	Oranje	M8
9551175	175	70	Wit	M8
9551200	200	70	Blauw	M8
9551225	225	70	Bruin (licht)	M8
9551250	250	70	Roze	M8
9551300	300	70	Grijs	M8
9551350	350	70	Donker Groen	M8
9551400	400	70	Paars	M8
9551450	450	70	Donker Geel	M8
9551500	500	70	Bruin	M8

